

PRODOTTO SALSICCOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 060 - 401 000 061 - 401 000 062 - 401 000 063 - 401 000 064

I Salsiccotti Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO
401 000 060	Ø 7.6 x 122	Bianco	5.7 Lt/pezzo - 85 Lt/Box	Box 15 pz
401 000 061	Ø 7.6 x 122	Bianco	5.5 Lt/pezzo - 220 Lt/Box	Box 40 pz
401 000 062	Ø 7.6 x 305	Bianco	14 Lt/pezzo - 84 Lt/Box	Box 6 pz
401 000 063	Ø 13 x 300	Bianco	33.75 Lt/pezzo - 135 Lt/Box	Box 4 pz
401 000 064	Ø 20 x 300	Bianco	67.3 Lt/pezzo - 269 Lt/Box	Box 4 pz

Caratteristiche Chimiche**100 % Polipropilene**

STATO FISICO	Solido
COLORE	Bianco - Giallo chiaro
ODORE	Inodore
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

I salsiccotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.

Smaltimento

I salsiccotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

